1234567890 ЕСКД
1234567890 GOST
1234567890 FOKAD
1234567890 SCRIPTS
1234567890 ROMAN
1234567890 SCRIPTS
1234567890 ШРИФТ 6

Технические характеристики.

Максимальная глубина маркировки, мм (не менее):
в стали----------0,5 (HRC<50)

в цветных сплавах----------0,9

в пластмассах----------1

Высота шрифта, мм----------2-100

Рабочее поле, мм----------100*100

Максимальная высота обрабатываемой детали, мм----------до 260

Максимальная частота ударов инструмента, Гц----------20

Род тока ----------переменный

Входное напряжение блока питания, В----------220±20

Выходное напряжение блока питания, В----------19

Частота,Гц ----------50±2
Потребляемая мощность, Вт----------200±45

Давление воздуха не менее ----------3.5 атм

Производительность компрессора (воздушной линии)----------св. 170 л/мин

Режим работы----------S1 (продолжительный)
Стойкость инструмента ----------до 10 млн. ударов
Габаритные размеры установки, мм----------350x450x650
Масса установки, кг (не более)----------30

Установка предназначена для эксплуатации в условиях УХЛ 4 ГОСТ 15150:
температура окружающей среды от----------С до +35 °С

относительная влажность воздуха---------- 65…80 %

Требования к компьютеру:

Частота процессора----------св. 1.4 ГГц
Операционная система----------WINDOWS XP, 7
Интерфейс----------USB или COM-port